



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der EU-Verordnung 305/2011
(Bauprodukteverordnung – BauPVO)

LE-Nr.: **6082-CPR-15088 Offenes Profil u. Hohlprofil**

- | | |
|--|---|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | EN AW-6082 T5/T6 nach DIN EN 755-2:2013 Tabelle 49
Offenes Profil und Hohlprofil |
| 2. Chargen-Nr. / Serien-Nr.:
Gemäß Artikel 11 Absatz 4 | siehe Etikett der Verpackungseinheit / Abnahmeprüfzeugnis |
| 3. Verwendungszweck des Bauprodukts: | Strangpressprofile aus Aluminiumlegierung -
Erzeugnisse für Tragwerksanwendungen
gemäß DIN EN 15088:2005 |
| 4. Kontaktanschrift des Herstellers: | H. Hüttenbrauck Profil GmbH
Profil-Walz- und Presswerk
Auf dem Spitt 23
D-58730 Fröndenberg-Frömern |
| 5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:
Gemäß Artikel 12 Absatz 2 | entfällt |
| 6. Bewertungssystem der
Leistungsbeständigkeit:
Gemäß Anhang V | DIN EN 15088:2005 Anhang ZA
Konformitätsbescheinigungssystem 2+ |
| 7. Die notifizierte Stelle: | TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG |
| Hat die Erstinspektion und laufende
Überwachung nach dem System :
vorgenommen, und das Zertifikat :
als Konformitätsbescheinigung für die
werkseigene Produktionskontrolle
ausgestellt. | 2+
0045-CPR-1943 |
| 8. Bauprodukte mit
Europäischer Technischer Bewertung: | nein |
| 9. Erklärte Leistung | |

T5

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße / Formtoleranz	Tabellen 1-15 Tabellen 1-10	DIN EN 755-9:2008 DIN EN 12020-2:2008
Mechanische Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • Zugfestigkeit • Streckgrenze $R_{p0,2}$ • Bruchdehnung A • Härte HBW 	Tabelle 49 Offenes Profil / Hohlprofil Wanddicke ≤ 5 mm min. 270 MPa min. 230 MPa min. 8 %	DIN EN 755-2:2013
Chemische Zusammensetzung	Tabelle 6 Zeile "EN AW-6082"	DIN EN 573-3:2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der EU-Verordnung 305/2011
(Bauprodukteverordnung – BauPVO)

T6

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße / Formtoleranz	Tabellen 1-15 Tabellen 1-10	DIN EN 755-9:2008 DIN EN 12020-2:2008
Mechanische Eigenschaften <ul style="list-style-type: none">• Zugfestigkeit• Streckgrenze $R_{p0,2}$• Bruchdehnung A• Härte HBW	Tabelle 49 Offenes Profil / Hohlprofil Wanddicke ≤ 5 mm min. 290 MPa min. 250 MPa min. 8%	DIN EN 755-2:2013
Chemische Zusammensetzung	Tabelle 6 Zeile "EN AW-6082"	DIN EN 573-3:2013

9.1 Die Legierung ist zum Schweißen geeignet

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl. Ing. B. Grund
Name

Betriebsleiter
Funktion

Unna, 27.08.2014


.....
Unterschrift